

G47

移动手持设备



特点

- 采用 MediaTek MT8768 & Android 13
- 嵌入式 1D/2D 条码扫描和实体触发按钮
- 坚固式设计 IP67 防护等级
- 全球通支持 2G/3G/4G
- 通过指纹认证以实现安全保护
- GPS 导航集成气压计
- 轻量式设计便于日常使用, 243g
- 支持手套模式便于仓储, 库存, 医疗应用



系统		
CPU	8*Cortex-4*A53 2.0GHz/4*A53 1.5GHz	
操作系统	Android 13	
尺寸(mm)	157.9(H) x 77.45(W) x 21.95(D)	
重量(g)	243g	
ROM (eMMC)	32GB	
RAM	3GB	
SD 卡容量	最高 1TB	
条码扫描	Zebra SE4710	
WWAN		
2G 网络	BC0	BC0
	GSM	GSM Quadband (850/900/1800/1900)
	GPRS/EDGE Multislot Class	Class 33
3G 数据速度	W-CDMA (UMTS-FDD, UTRA-FDD)	B1/B2/B4/B5/B8
	CDMA2000 1xEV-DO Release 0 (TIA/IS-856)	EVDO BC0
4G 网络	E-UTRA 频段	US :UMTS/HSPA+ Primary Bands 2/5.LTE Bands :1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/38/39/40/41 EU:UMTS /HSPA+ Primary Bands 1/8.LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/38/39/40/41 MAX SUPPORT cat6
SIM / T 卡类型	1 x Nano+T Card / 2 x Nano	
输入方案		
双专用扫描按钮	有	
专用对讲机按钮	无	
音量升降按钮	有	
电源键	有	
显示		
显示尺寸	5.0 英寸	
分辨率	HD 1280×720	
技术	TFT	
触摸类型	电容式	
多点能力	5 点 (支持手套模式)	
触摸屏	康宁大猩猩	

亮度 (cd/m ²)	380cd/m(MIN), 420cd/m(TYP)
相机	
相机	Front:5.0 Mpxl (FF), Rear:13 Mpxl (AF)
闪光灯	LED
传感器	
GPS	有
Glonnass	有
北斗	有
距离传感器	有
亮度传感器	有
电子罗盘	有
重力传感器 (加速度传感器)	有
陀螺仪	有
指纹识别	有
电池	
电池容量	4000mAh
充电时间	<4 小时
通话时间	+8 小时
快速充电	Pump Exp 9V/2A(18w)
连通性	
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/r 2.4G+5G
蓝牙	BT5.0
USB 功能	USB 2.0 (Hi-Speed)
USB 数据接口	Type-C
Dock Pin / 对接功能	有
NFC	ISO 14443 Type A 和 B, FeliCa, MIFARE 和 ISO 15693 卡
其它	
ESD	±15kV 空气放电, ±8kV 接触放电
落摔	多次摔落到混凝土: 1.5m 整个工作温度范围
密封等级	IP67
存储温度	-40°C ~ 70°C
工作温度	-15°C ~ 55°C
湿度	存储: 60°C ±2°C, RH95% in 60hrs 工作: 40°C ±2°C, RH95% in 48hrs
防爆认证	
认证	Ex ic IIC T5 Gc X, Ex ib IIB T4 Gb

尺寸图



尺寸: 157.9(H) x 77.45(W) x 21.95(D) mm

订货信息

料号	描述
7400470010561M	G47, 5" PDA, Android 13, GMS Std., LTE 4G, 条码, EU 适配器
7400470010571M	G47, 5" PDA, Android 13, GMS Std., LTE 4G, 条码, US 适配器
7400470010601M	G47, 5" PDA, Android 13, GMS Std., LTE 4G, 无条码, EU 适配器
7400470010611M	G47, 5" PDA, Android 13, GMS Std., LTE 4G, 无条码, US 适配器

配件

料号	描述
7404700013111M	带包装的单个充电器
7404700001331M	充电底座带网口 US 包装
7404700001401M	握把

