

PD602

6"强固式移动手持设备



特点

- PD602(4G) 使强固式移动手持设备受益于快速无线通信
- 提供更好的 Wi-Fi 漫游连接, 以支持仓库环境
- 卓越的条形码引擎, 支持各种读取应用
- 热插拔电池设计
- IP67 和落摔防护 1.5M 和 1.8M(带防撞块)
- 长寿命平台支持谷歌的长期安全补丁更新
- 支付应用专用 NFC 设计
- GMS 认证



系统

CPU	PD602 (4G) MediaTek MT8781 (2*A76 2.2GHz+6*A55 2.0GHz)
操作系统	Android 13
内存	4GB RAM + 64GB Flash

LCD 显示

尺寸/类型	6" IPS TFT LCD
分辨率	720*1440
亮度(cd/m2)	>500cd/m

电源

电池	主电池 5000mAh 第二电池 180mAh (热插拔)
充电	9V/2A (快速充电) 或 5V/3A (PD2.0/ PE2.0)
电源输入	USB Type-C, Pogo pin

无线

WWAN	5G NR Sub6 2CC with 120MHz BW
	4G LTE (FDD): Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 19, 20, 28A, 28B
	LTE (TDD): Bands 34, 38, 39, 40, 41
	3G UMTS/HSPA+:WCDMA: B1,2,5, 8 2G GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz)
WLAN	PD602 (Wifi 5) 802.11 a/b/g/n/ac
NFC	ISO/IEC14443A/B; ISO/IEC15693; Tags T1/2/3/4/5
蓝牙	BT5.2

外设

相机	前: 8Mpxl (FF) 后: 13M AF(Default)/21M(Optional) with Flashlight
传感器	加速度计 (重力传感器) 磁强计 陀螺仪 环境光传感器
导航	AGPS/GPS/Glonass/北斗/Galileo
条码扫描	Zebra SE4710

音频与振动器	2 x 内置麦克风 1 x 内置扬声器 (2W) 1 x 振动器
OTG	支持

I/O 接口

SD 插槽	1 x microSD 卡插槽 (最大 512GB)
SIM 插槽 (双槽)	模式 1: 2 x Nano SIM
USB 接口	1 x USB Type-C
HDMI	-

耐用性特色

IP-67 认证	支持
落摔防护	1.5m

合规性

认证	CB, CE, FCC, UKCA, KC
----	-----------------------

机构与环境

工作温度	-10°C ~ 50°C
存储温度	-30°C ~ 70°C
相对湿度	10% ~ 90%RH
尺寸	184 x 81 x 15.8mm
重量	275g

尺寸图



配件

料号	描述
充电器	5V/9V; 2A (18W max)
数据线	USBA 转 Type-C 1000mm
电子用户手册	1
充电底座 (1+1)	电话+电池
顶针	1
手机壳和带子(可选)	0