

# G1018

## 10.1" Intel® Elkhart Lake N6415 强固式平板电脑



### 特点

- 电容式多点触控屏, 支持湿手和手套操作
- 整机强固式适于移动 POS 或仓储应用
- 支持 Wi-Fi 6E 和蓝牙 5.3 无线网络
- 电池寿命长达 8 小时
- IP67 等级防水防尘
- 1.2m 落摔防护

#### 系统

CPU	Intel® Elkhart Lake N6415 1.2GHz 最高 3.0GHz
内存	4GB LPDDR4
音频	1 x 内置麦克风
	1 x 扬声器
	1 x 3.5 mm 耳机
存储	64GB eMMC

#### 外设

相机	1 x 后 5.0 MP 自动对焦 CMOS 相机
	1 x 前 2.0 MP 定焦 CMOS 相机
WLAN	1 x 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 & 5GHz, 6GHz) MIMO 2x2 AX210
蓝牙	蓝牙 5.3
传感器	加速度计, 光传感器

#### I/O 接口

USB	1 x USB 3.1 Type-A 接口
	1 x USB 3.1 Type-C (支持 USB3.1/ 显示输出/ 电源供应 20V 输入)
对接底座	1 x 7-pins pogo 接口
扩展	1 x micro SD 插槽 (最大支持 256 GB)

#### 按钮与指示灯

按钮	1 x 电源开/关按钮
	1 x F1 (左) 屏幕亮度降低
	1 x F2 (右) 屏幕亮度升高
LED 指示灯	1 x 电池 LED
	1 x 电源 LED
	1 x 前置相机

#### 触摸屏

类型	电容式多点触控支持手套或湿手操作
----	------------------

#### LCD 显示

尺寸/类型	10.1" TGT-LCD 屏
最高分辨率	1920 x 1200
亮度	典型值 500 cd/m2

#### 电源

电池	7.6V 4500mAh (34.2wh)
工作时长	8 小时 (JEITA 2.0)
充电时间	4. 小时

#### 机构与环境

工作温度	-10 ~ 50°C (14 ~ 131°F)
存储温度	-40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
ESD	接触放电 8KV, 空气放电 10KV
工作湿度	0 ~ 95% RH, 无冷凝
入侵防护	IP67, 1.2m 落摔防护
尺寸 (W x H x D)	268(W) x 183.6(H) x 13.3(D) mm
毛重	820g
认证	CE

#### 支持操作系统

Windows® 10 IoT Enterprise SAC 64 bit (可选)

#### 订货信息

G1018	10.1" Intel® 奔腾 Elkhart Lake N6415 平板电脑带电容式触控屏, 电池包, WLAN 和蓝牙
-------	---------------------------------------------------------------



---

**可选配件**

肩带

G1018 肩带



手带

G1018 手带



VESA 固定

G1018 VESA 固定架



办公底座

USB2.0 接口 x 2, RJ-45 接口 x1

